

SeTec
SICHERHEITSTECHNIK



SD 04.2

Klíčový trezor
požární ochrany

Schválený GŘ HZS ČR

SD 04.2

Kde je klíč ???

by v případě požáru nemělo být žádnou otázkou. Všechno totiž záleží na tom, jak rychle se požární jednotka dostane na místo požáru. A tuto otázku vám nejlépe vyřeší náš nový klíčový trezor požární ochrany SeTec SD 04.2.

Klíčový trezor SD 04.2

SeTec má již přes 25 let zkušenosti s konstrukcí a výrobou klíčových trezorů požární ochrany, které jsou schváleny dle VdS standardu. Nový klíčový trezor SD 04.2 splňuje veškeré požadavky na mechanickou stabilitu, odolnost proti vloupání, a jednoduchou obsluhu:

- stabilní (7 mm) CNC frézované pouzdro z hliníkového odlitku
- vnější dvířka, krycí rám a stejně tak veškeré vestavěné komponenty z nerezové oceli.
- lehce vyměnitelná vnitřní dvířka pro běžně používané typy motýlkových a cylindrických zámků
- volitelná ochrana proti navrtání a narušení
- bílá LED k osvětlení vnitřního prostoru
- zelená LED signalizuje “všechny klíče zabezpečeny“
- integrované vytápění s termostatem pro kontrolu a úsporné vytápění
- schránka do fasády pro jednoduchou přípravu montáže do stěny přímo na místě
- námi vyvinutý blokovací článek s vysokou blokovací silou



Jak trezor funguje ?

Vnější nerezová dvířka trezoru SD 04.2 jsou elektromechanicky uzamčena blokovacím elementem. V případě požáru požární ústředna automaticky uvolní jeho blokování. Vnitřní dvířka mohou být otevřena jenom klíčem, který přísluší požárním jednotkám. V zadní části trezoru mohou být umístěny až tři cylindrické vložky s klíči od objektu. Je monitorována přítomnost všech těchto klíčů .



Kontaktujte nás

- Rádi Vám zašleme podrobnější informace nebo vypracujeme nabídku přímo dle
- Vašich potřeb.



Celková ochrana

Díky volitelné ochraně proti navrtání, je trezor chráněn ze všech stran proti nežádoucímu přístupu a sabotáži. Zástavba do zateplených zdí budov nebo dutých sloupů je tak také možná.

Možnosti montáže

Klíčový trezor SD 04.2 může být pomocí schránky do fasády uchycen přímo do stěny budovy. Ovšem tam, kde stavební potřeby neodpovídají směrnicím zástavby dle VdS, např. u památkově chráněných budov, oplocených zařízení, skleněných fasád, plechových obložení, dutých stěn atd., nabízí Setec modulární estetický stojan SD SL06 z nerezové oceli. Tento stojan se stavebnicovým principem zde může vyhovět jak požadavkům na umístění ze strany požárních jednotek, tak potřebám a přáním provozovatele chráněného objektu.

Technická data

Pouzdro (ŠxVxH)	225 x 224 x 127 mm
Schránka (ŠxVxH)	240 x 240 x 132 mm
Pouzdro	Aluminium - odlitek
Vnější dvířka a krycí rám	nerez ocel (V2A)
Váha	9,4 kg
Tloušťka stěny	7 mm
Krytí	IP 44
Blokovací prvek	24V +/- 15%
Vytápění	24V/6W
Barva	nerez (leštěná)
Spotřeba energie	24V/350mA +/- 5% VdS-
Schválení:	VdS G110093, GR HZS ČR

Objednací název:	Číslo artiklu:
Klíčový trezor SD 04.2	B12900
Dvířka pro cylindr	B12900A
Dvířka pro motýlkový zámek	B12900B
Stojan	B12930*

DOVOZCE PRO ČR:

Profesionální protipožární systémy s.r.o.
Klenovka 15, 53501 Přelouč

Tel: +420 286 580 245 Fax: +420 286 581 334
www.protipozarni-systemy.com.

Stojan „SLOUP“ pro klíčový trezor požární ochrany SD 04.2

Nerezový stojan pro KTPO SeTec SD 04.2

Tento stojan se vyznačuje jedinečným designem, která umožňuje snadnou a rychlou instalaci. Zadní stěna je vysouvací pro snadnou montáž, po instalaci KTPO se zadní stěna zasune a pevně přišroubuje. Celistvost je hlídána mikrosplínačem (možnost připojení jak k EPS tak i EZS).



Rozměry V x Š x H / mm: 1200 x 300 x 150
Materiál: Nerezová kartáčovaná ocel 1,5 mm
Hmotnost: 20kg